

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
 Hersteller                              ETA BETA s.p.a.

Seite 1 von 14

**Auftraggeber**                      ETA BETA s.p.a.  
 Via Brescia 53/a  
 I-25014 Castenedolo (BS)

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Modell                                      -  
 Typ    ALNAIR 15  
 Radgröße                                    7 J x 15 H2  
 Zentrierart                                 Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
4A	Alnair 15 4A / Ø67.1-Ø56.1	4/100/56,1	35	615	1935

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                              45828  
 Herstellerzeichen                        Eta Beta  
 Radtyp und Ausführung                Alnair 15 4A  
 Radgröße                                    7 J x 15 H2  
 Einpresstiefe                              ET 35  
 Giessereikennzeichen                 -  
 Herkunftsmerkmal                        Made in Italy  
 Herstelldatum                              Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	60° Kegel	110	-
S02	Schraube M12x1,5	60° Kegel	110	27

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 55800204) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                                 Daihatsu  
     Honda  
     Kia  
     Mini  
     Mitsubishi  
     Proton  
     Rover

Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 2 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Daih. Grand Move G 3 e6*95/54*0032*..	66,67	185/55R15	K41 K42 K46 K49 K50 M14 T82	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	66,67	195/50R15	K41 K42 K44 K46 K49 K50 T82	
Daihatsu Applause A101,A1 F281, e6*95/54*0046*..	73-77	185/55R15	M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 S01
	73-77	195/50R15		
Daihatsu Charade G 2 e6*95/54*0034*..	44-66	195/45R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K56 S01
	44-66	205/45R15	K49	
	44-66	215/45R15	K49	
	62-66	195/50R15	K49	
Daihatsu Charade G100/G101 F150, /1	27-74	195/45R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 S01
Daihatsu Charade G200 G464	44-77	195/45R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K56 S01
	44-77	195/50R15	K49	
	44-77	205/45R15	K49	
	44-77	215/45R15	K49	
Honda Accord AC D301	65	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	65	195/50R15	A01 K42 K49 K50	
	65	195/55R15	A01 K42 K49 K50	
	65	205/50R15	A01 K42 K49 K50	
	65	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Accord AD D300	74	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	74	195/50R15	A01 K42 K49 K50	
	74	195/55R15	A01 K42 K49 K50	
	74	205/50R15	A01 K42 K49 K50	
	74	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Accord CA4 D990	65	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	65	195/50R15	A01 K42	
	65	195/55R15	A01 K42	
	65	205/50R15	A01 K42 K49 K50	
	65	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Accord CA5 D991, /1	75-101	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	75-101	195/50R15	A01 K42	
	75-101	205/50R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic AF D302	74	195/50R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 K50 V15 S01
	74	215/45R15		

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 3 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic AG D304	52	195/50R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 K50 V15 S01
	52	215/45R15		
Honda Civic AH D305	63-74	195/50R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 K50 V15 S01
	63-74	215/45R15		
Honda Civic AS E166	92	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	92	195/45R15	K42	
	92	195/50R15	K42 K49 K50	
	92	205/45R15	K42	
	92	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	92	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic EC8 E716	55	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	55	195/45R15	K42	
	55	195/50R15	K42 K49 K50	
	55	205/45R15	K42	
	55	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	55	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic EC9 E717	66	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/45R15	K42	
	66	195/50R15	K42 K49 K50	
	66	205/45R15	K42	
	66	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	66	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic ED2 E713	66	185/55R15	M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 V15 S01
	66	195/45R15		
	66	195/50R15	K49 K50	
	66	205/45R15		
	66	205/50R15	K49 K50 L02	
	66	215/45R15	K49 K50 L02	
Honda Civic ED3 F311	66	185/55R15	M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 V15 S01
	66	195/50R15	K49 K50	
	66	205/45R15	K49 K50	
	66	205/50R15	K49 K50 L02	
	66	215/45R15	K49 K50 L02	
	66	215/45R15	K49 K50 L02	
Honda Civic ED3 E965	66-90	185/55R15	M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 V15 S01
	66-90	195/50R15	K49 K50	
	66-90	205/45R15	K49 K50	
	66-90	205/50R15	K49 K50 L02	
	66-90	215/45R15	K49 K50 L02	
	66-90	215/45R15	K49 K50 L02	

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 4 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic ED4 E714	80	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	80	195/45R15	K42	
	80	195/50R15	K42 K49 K50	
	80	205/45R15	K42	
	80	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	80	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic ED6 F180	66	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/50R15	K42 K49 K50	
	66	205/45R15	K42 K49 K50	
	66	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	66	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic ED7 E718	80-81	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	80-81	195/45R15	K42	
	80-81	195/50R15	K42 K49 K50	
	80-81	205/45R15	K42	
	80-81	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	80-81	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic ED9 E715	91-96	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	91-96	195/45R15	K42	
	91-96	195/50R15	K42 K49 K50	
	91-96	205/45R15	K42	
	91-96	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	91-96	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic EE4 E803	80-81	185/55R15	M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K49 K50 V15 S01
	80-81	195/50R15		
	80-81	215/45R15		
Honda Civic EE8 F468	110	195/50R15	K42 K49 K50	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	110	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	110	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic EE9 F469	110	195/50R15	K42 K49 K50	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	110	205/50R15	K42 K49 K50 L02	
	110	215/45R15	K42 K49 K50 L02	
Honda Civic EG3 F876	55	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 S01
	55	195/45R15	K42	
	55	195/50R15	K42 K49	
	55	195/55R15	G01 K42 K49	
	55	205/45R15	K42 K49	
	55	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	55	215/45R15	K41 K42 K49 K50	

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 5 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EG4 F877	66	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 S01
	66	195/45R15	K42	
	66	195/50R15	K42 K49	
	66	195/55R15	G01 K42 K49	
	66	205/45R15	K42 K49	
	66	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	66	215/45R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Civic EG5 F878	92	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 S01
	92	195/45R15	K42	
	92	195/50R15	K42 K49	
	92	195/55R15	G01 K42 K49	
	92	205/45R15	K42 K49	
	92	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	92	215/45R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Civic EG6 F879	118	195/55R15	K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 S01
	118	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	118	215/45R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Civic EG8 F875	66	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 S01
	66	195/45R15	K42	
	66	195/50R15	K42 K49	
	66	195/55R15	G01 K42 K49	
	66	205/45R15	K42 K49	
	66	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	66	215/45R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Civic EG9 F884	118	195/55R15	K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K42 K56 S01
	118	205/50R15	K41 K49 K50	
	118	215/45R15	K41 K49 K50	
Honda Civic EH9 F883	92	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 S01
	92	195/45R15	K42	
	92	195/50R15	K42 K49	
	92	195/55R15	G01 K42 K49	
	92	205/45R15	K42 K49	
	92	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	92	215/45R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Civic EJ1 G623	92	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 Y88 S01
	92	195/45R15	K42	
	92	195/50R15	K42 K49	
	92	195/55R15	G01 K42 K49	
	92	205/45R15	K42 K49	
	92	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	92	215/45R15	K41 K42 K49 K50	

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 6 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EJ2 G624	74	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K56 V15 S01
	74	195/45R15	K42	
	74	195/50R15	K42 K49	
	74	195/55R15	G01 K42 K49	
	74	205/45R15	K42 K49	
	74	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
	74	215/45R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*..	77	185/55R15	M14	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	77	195/45R15	T78	
	77	195/50R15	A01 K42 K49 K50	
	77	205/45R15	A01 K42 K49 K50	
	77	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	77	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	185/55R15	M14	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	55-66	195/45R15		
	55-66	195/50R15	A01 K42 K49 K50	
	55-66	205/45R15	A01 K42 K49 K50	
	55-66	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	55-66	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*..	84	185/55R15	M14	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	84	195/45R15	T78	
	84	195/50R15	A01 K42 K49 K50	
	84	205/45R15	A01 K42 K49 K50	
	84	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	84	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*..	84	185/55R15	M14	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	84	195/45R15	T78	
	84	195/50R15	A01 K42 K49 K50	
	84	205/45R15	A01 K41 K42 K49 K50	
	84	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	84	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*..	118	195/50R15	A01 K42 K49 K50 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	118	195/55R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	118	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	118	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic EP1, -2, -4 e11*98/14* 0173,0174,0188*..	66-81	195/60R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01
	66-81	205/55R15	A01 K42 K50	
Honda Civic EU5,-6,-7,-8,-9 e11*98/14* 0158-0161,0189*..	66-81	195/60R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01
	66-81	205/55R15	A01 K42 K49 K50	

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 7 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018*	55-66	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	55-66	195/50R15	A01 K42 K49 K50	A08 A09 A12
	55-66	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	55-66	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
	55-66	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*..	66	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	66	195/50R15	A01 K42 K49 K50	A08 A09 A12
	66	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	66	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
	66	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic MB1 G918, e11*93/81*0023*..	83	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	83	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A08 A09 A12
	83-93	195/50R15	A01 K42 K49 K50 R37	A14 A21 S01
	83-93	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	83-93	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
	93	195/55R15	A01 K42 K45 K49 K50	
Honda Civic MB2 e11*96/27*0067*..	55-66	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	55-66	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	55-66	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	55-66	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
Honda Civic MB3 e11*96/27*0068*..	84	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	84	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	84	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	84	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*..	85-92	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	85-92	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	85-92	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	85-92	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*..	63-77	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	63-77	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	63-77	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	63-77	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*..	55-66	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	55-66	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	55-66	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	55-66	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*..	84	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	84	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	84	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	84	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01
Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*..	85-92	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	85-92	195/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	A08 A09 A12
	85-92	205/45R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	85-92	215/45R15	A01 K42 K45 K49 K50	S01

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 8 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*..	74-77	195/50R15	K42 K45	A01 A02 A04
	74-77	195/55R15	K42 K45	A05 A08 A09
	74-77	205/50R15	K42 K45	A12 A14 A21
	74-77	215/45R15	K42 K45	K49 K50 V15 S01
Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*..	92	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	92	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	92	195/50R15	A01 K42 K49 K50	A14 A21 V15
	92	205/45R15	A01 K42 K49 K50	S01
	92	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	
	92	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Honda Civic Coupé EM1 e6*93/81*0060*..	118	195/55R15	K42 K45 K49 K50	A01 A02 A04
	118	205/50R15	K42 K45 K49 K50	A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic Coupé EM2 e6*98/14*0080*..	88-92	195/60R15		A02 A04 A05
	88-92	205/55R15	A01 K42 K50	A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cpe S01
Honda Civic CRX EG2 G069, e6*93/81*0017*..	118	195/50R15	K49	A01 A02 A04
	118	205/50R15	K41 K49 K50	A05 A08 A09
	118	215/45R15	K41 K49 K50	A12 A14 A21 K42 K56 Y88 S01
Honda Civic CRX EH6 G070, e6*93/81*0016*..	92	185/55R15	K42 M14 R37	A01 A02 A04
	92	195/45R15	K42	A05 A08 A09
	92	195/50R15	K42 K49	A12 A14 A21
	92	195/55R15	G01 K42 K49	K56 V15 Y88
	92	205/45R15	K42 K49	S01
	92	205/50R15	K41 K42 K49 K50	
Honda Concerto HW F340	66-90	185/55R15	M14	A01 A02 A04
	66-90	195/50R15	K41 K45	A05 A08 A09
	66-90	205/50R15	K41 K45	A12 A14 A21
	66-90	215/45R15		K42 K49 K50 V15 S01
Honda Prelude AB C932	74-77	195/50R15	K42 K49 K50	A01 A02 A04
	74-77	205/50R15	K42 K49 K50	A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Prelude BA2 D993	101	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05
	101	195/50R15	A01 K42	A08 A09 A12
	101	195/55R15	A01 K42	A14 A21 V15
	101	205/50R15	A01 K42 K49 K50	S01
	101	215/45R15	A01 K42 K49 K50	



**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 9 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Prelude BA4 E605	80-110	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05
	80-110	195/50R15	A01 K42	A08 A09 A12
	80-110	195/55R15	A01 K42	A14 A21 V15
	80-110	205/50R15	A01 K42 K49 K50	S01
	80-110	215/45R15	A01 K42 K49 K50	
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59-82	185/55R15	A01 G01 M14	A02 A04 A05
	59-82	195/50R15	A01 K42 K56	A08 A09 A12
	59-82	205/45R15	A01 K42 K56	A14 A21 V15
	59-82	215/45R15	A01 K42 K56	S01
Kia Sephia, Shuma FB e4*96/27*0024*... e4*98/14*0024*.. - Shuma I/II, Spectra	65-84,3	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05
	65-84,3	195/50R15		A08 A09 A12
	65-84,3	195/55R15	A01 K42	A14 A21 Flh
	65-84,3	215/45R15	A01 K42 K46	Sth V15 S01
Mini One, Cooper, -S R50 ww. Mini e1*98/14*0168*... e1*2001/116*0231*..	55-85	185/60R15	M11	A02 A04 A05
	55-85	185/65R15	M10	A08 A09 A12
	55-85	195/55R15	A01 K49 K50	A14 A21 B03
	55-85	195/60R15	A01 K49 K50	V15 S02
	55-85	205/50R15	A01 K49 K50	
	55-85	205/55R15	A01 K49 K50	
	55-85	215/50R15	A01 K42 K49 K50 K56	
55-85	215/55R15	A01 K42 K49 K50 K56		
Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*... e4*98/14*0005*..	66	185/55R15	K42 M14	A01 A02 A04
	66	195/50R15	K42 K56	A05 A08 A09
	66	195/55R15	K42 K44 K56	A12 A14 A21
	66	205/45R15	K42 K56	B02 V15 S01
	66	205/50R15	K42 K44 K56	
	66	205/55R15	K42 K44 K56	
	66	215/45R15	K42 K56	
Mits. Colt CAO G005	103	205/50R15	K44 K49 K50 K56	A01 A02 A04
	50-103	185/55R15	Flh K49 K50 M14	A05 A08 A09
	50-103	185/55R15	M14 Sth	A12 A14 A21
	50-103	195/50R15	Flh K44 K49 K50 K56	A58 B02 K42
	50-103	195/50R15	K44 K49 K50 K56 Sth	V15 S01
	50-103	215/45R15	Flh K44 K49 K50 K56 Sth	
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	185/55R15	M14	A01 A02 A04
	50-83	195/50R15		A05 A08 A09
	50-83	215/45R15		A12 A14 A21 A58 B02 K42 K44 K49 K50 K56 V15 S01
Proton 300/400 C9, C96. e11*92/53, 93/81, 98/14*0002*..	55-85	195/45R15	K42 K49 K56 R37 T78	A01 A02 A04
	55-99	185/55R15	K42 K49 K56 M14 R37	A05 A08 A09
	55-99	195/50R15	K42 K49 K56	A12 A14 A21
	55-99	205/45R15	K42 K49 K56	B02 S01

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 10 von 14

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*..	66	185/55R15	K42 K49 K56 M14	A01 A02 A04
	66	195/45R15	K42 K49 K56 T78	A05 A08 A09
	66	195/50R15	K42 K49 K56	A12 A14 A21
	66	205/45R15	K42 K49 K56	B02 S01
Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*..	83	185/55R15	K42 K49 K56 M14	A01 A02 A04
	83	195/50R15	K42 K49 K56	A05 A08 A09
	83	205/45R15	K42 K49 K56	A12 A14 A21 B02 S01
Rover 2..,-25, MG ZR RF H224, e11*93/81*0016*..	55-107	185/55R15	K42 K56 M14	A01 A02 A04
	55-107	195/50R15	K42 K49 K50 K56	A05 A08 A09
	55-107	205/50R15	K42 K49 K50 K56	A12 A14 A21
	55-107	215/45R15	K42 K49 K50 K56	B03 V15 S01
Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*..	55-107	185/55R15	M14	A01 A02 A04
	55-107	195/50R15	K41 K45	A05 A08 A09
	55-107	205/50R15	K41 K45	A12 A14 A21
	55-107	215/45R15	K41 K45	K42 K49 K50 V15 S01
Rover 4..,-45, MG ZS RT H093, e11*93/81*0014*..	55-110	185/55R15	M14 R37 T81 T82	A02 A04 A05
	55-110	195/50R15	A01 K42 K49 K50	A08 A09 A12
	55-110	195/55R15	A01 K42 K45 K49 K50	A14 A21 B03
	55-110	205/50R15	A01 K42 K45 K49 K50	V15 S01
	55-110	215/45R15	A01 K42 K49 K50	

**Auflagen und Hinweise**

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.  
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 11 von 14

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F1h** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 12 von 14

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**M10** Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat	Winterprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat.
Dunlop	alle	---
Fulda	alle	Kristall 3000
Pirelli	P200 Aquachrono, P2000, P4000, P6000	W190 Asim., W190 Dir., W190, W210- Perf., W210 Asim.
Semperit	nur H, V	M 828 (H)
Uniroyal	nur H, V	MS*plus 44 (H)
Yokohama	A509	S760, S480
Michelin	MXV2, MXV3A (H+V), EnergyMXV3A u. XH1	XM+S 100 (T), XM+S 130 (T)
Continental	nur H, V	TS 770 (H)
Bridgestone	nur H, V, Z	WT 11
Falken	nur H, V, Z	---
Goodrich	nur H, V, Z	---
Kleber	nur H, V, Z	---
Toyo	nur H, V, Z	---
Goodyear	nur T, H, V, Z	Eagle GW, Ultra Grip

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/65R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**M11** Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat	Winterprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat.
Continental	Eco CP	--
Goodyear	Eagle Touring NCT3, NCT5	Ultra Grip6

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/60R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 13 von 14

**M14** Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat.	Winterprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat.
Dunlop	ab H	WinterSport M2
Bridgestone	ab H	---
Pirelli	P5000, P6000	---
Semperit	M700	M728, Sport-Grip
Uniroyal	Rallye 440, 540	MS*plus -3, -44, -55
Yokohama	A510	---
Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV	---
Continental	ab H	ab H
Goodyear	Eagle F1, Ventura, NCT3, Vector	Eagle GW, Ultra Grip 5,-6

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/55R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T78** Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V15** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse
Nr. 1	175/55R15	195/50R15
Nr. 2	185/55R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 3	195/45R15	215/40R15, 245/35R15
Nr. 4	195/50R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 5	195/55R15	215/50R15
Nr. 6	205/45R15	215/40R15
Nr. 7	205/55R15	225/50R15
Nr. 8	205/60R15	225/55R15
Nr. 9	205/65R15	225/60R15
Nr. 10	215/40R15	245/35R15

**Anlage 2** zum Gutachten Nr. **55800204** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ ALNAIR 15  
ETA BETA s.p.a.

Seite 14 von 14

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

**Y88** Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

### Hinweise zum Sonderrad

Die Befestigung der dünnwandigen Zentrierringe aus Aluminium (Wandstärke kleiner 1mm) erfolgt durch Einkleben. Die Haltbarkeit wurde vom TÜV Palatina positiv überprüft.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2003.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 2. Februar 2004



00059547.DOC