



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-  
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S. 1793)

Nummer der ABE: 41223, Nachtrag III

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 15 H2

Typ: LUCY 3A

Inhaber der ABE und Hersteller: ETA BETA S.p.A.  
I-25014 Castenedolo/Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder ge-  
fertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe  
erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden  
Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.  
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem  
Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.  
Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen  
Bescheid des Amtes zu diesem Nachtrag verwiesen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 2 -

Die Sonderräder 7 J x 15 H2, Typ LUCY 3A, dürfen auch zur Verwendung mit den in der folgenden Aufstellung genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an Kraftfahrzeugen der folgenden Typen (Hersteller: Daimler-Benz AG, bzw. Mercedes-Benz AG, Stuttgart) feilgeboten werden:

Typ	Ausf.	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise				
201 bis Modelljahr 1984	A,B,F,G	190	C750	185/65 R 15-87 9)12)  195/50 R 15-81 6)  195/55 R 15-83 24)  195/60 R 51-86 9)  205/50 R 15-85 6)  205/55 R 15-87 9)  205/60 R 15-89 9)10)  225/50 R 15-90 29)31)32)33)	1)2)3)4)5)14) 15)16)17)18) 19)20)				
	C	190 E							
	D	190 D							
	201 ab Modelljahr 1985	G,F				190	C750/1	185/65 R 15-87 12)  195/50 R 15-81 6)19)  195/55 R 15-83 195/60 R 15-86  205/50 R 15-85 6)19)  205/55 R 15-87 9)19)  205/60 R 15-89 9)19)26)  225/50 R 15-90 7)8)13)19)28) 29)	1)2)3)4)5)14) 17)18)20)  1)2)3)4)5)14) 15)17)18)20) 30)
		C,C1,C2				190 E			
		D				190 D			
		H				190 D 2.5			
A,A1 A2,A3		190							
B,B2		190 E							
F,F1		190 D							
G	190 D 2.5								
D,D2	190 E 2.3								
H	190 D 2.5 Turbo								



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 3 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201 ab Modell- jahr 1985	E1,E2	190 E 2.6	C750/1	185/65 R 15 12)21)  185/65 R 15-87 12)  195/50 R 15-82 6)19)  195/55 R 15-84 195/60 R 15-86  205/50 R 15-85 6)19)  205/55 R 15-87 9)19)  205/60 R 15-89 9)19)26)  225/50 R 15-90 7)8)13)19)28) 29)	1)2)3)4)5)14) 15)17)18)20) 30)
201	K,K1	190 D	C750/2	185/65 R 15-87 12)	
		190 D 2.0			
	L,L1	190 D 2.5		195/50 R 15-81 6)19)	
	A1,A2 A3	190			
	F1	190 E 1.8		195/55 R 15-83 195/60 R 15-86	
	B1,B2	190 E 190 E 2.0			
	M	190 E 2.5 Turbo		205/50 R 15-85 6)19)	
C1,C2	190 E 2.3	205/55 R 15-87 9)19)  205/60 R 15-89 9)19)26)  225/50 R 15-90 7)8)13)19)28) 29)			



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 4 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201	E1,E2	190 E 2.6	C750/2	185/65 R 15 12)21)  185/65 R 15-87 12)  195/55 R 15-84 195/60 R 15-86  205/50 R 15-85 6)19)  205/55 R 15-87 9)19)  205/60 R 15-89 9)19)26)  225/50 R 15-90 7)8)13)19)28) 29)	1)2)3)4)5)14) 15)17)18)20)
201 (mit Sport- fahr- werk)	K0,K10	190 D 190 D 2.0		205/55 R 15 9)21)  205/55 R 15-87 9)  225/50 R 15-90 7)8)13)28)29)	1)2)3)4)5)15) 17)18)19)20)
	L0,L10	190 D 2.5			
	A10,A20 A30	190			
	F10	190 E 1.8			
	B10,B20	190 E 190 E 2.0			
	M0	190 D 2.5 Turbo			
	C10,C20	190 E 2.3			
	E10,E20	190 E 2.6			
	201	E			
C,C1,C2		C750/1			
D1,D2		190 E 2.5-16	C750/2	205/55 R 15-87	
K,K1		190 D 190 D 2.0	C750/3	185/65 R 15-87 12)	1)2)3)4)5)15) 17)18)20)
F1		190 E 1.8		195/55 R 15-83 195/60 R 15-86	
B1,B3		190 E 190 E 2.0		205/55 R 15-87 1)9)19)	
C1,C3		190 E 2.3			
E1		190 E 2.6		225/50 R 15-90 7)8)13)19)28) 29)	



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 5 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
201 (mit Sport- fahr- werk)	K0,K10	190 D 190 D 2.0	C750/3	205/55 R 15-87 9)  225/50 R 15-90 7)8)13)28)29)	1)2)3)4)5)15) 17)18)20)
	L0,L10	190 D 2.5			
	F10	190 E 1.8			
	B10,B30	190 E 190 E 2.0			
	M0	190 D 2.5 Turbo			
	C10,C30	190 E 2.3			
	E10	190 E 2.6			
	201	D1			
124	A,A1,A2 A3,B	200	D700	185/65 R 15-87 12)  195/65 R 15-90  205/55 R 15-87 19)23)  205/60 R 15-89 19)23)  215/60 R 15-90 9)11)19)  225/50 R 15-90 9)11)19)  195/65 R 15-91  195/65 R 15 21)  205/55 R 15-87 6)19)23)  205/60 R 15-89 19)23)  215/60 R 15-90 9)11)19)  225/50 R 15-90 6)9)11)19)	1)2)3)4)5)15) 16)17)18)20)
	K,K1	200 D			
	C,C1	230 E			
	L	250 D			
	M	300 D			
	D1,D2	260 E			
	E,E1,E2	300 E			



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 6 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise	
124	D14,D24	260 E 4MATIC	D700	195/65 R 15 21)	1)2)3)4)5)17) 18)20)	
	M4	300 D 4MATIC				
	E14,E24	300 E 4MATIC				
				195/65 R 15-91		
				205/60 R 15-89 19)23)		
				215/60 R 15-90 9)11)19)		
				225/50 R 15-90 6)9)11)19)		
	A10,A20	200	D700/1	185/65 R 15-87 12)	1)2)3)4)5)15) 16)17)18)20)	
	K00	200 D				
						195/65 R 15-90
						205/55 R 15-87 19)23)
						205/60 R 15-89 19)23)
						215/60 R 15-90 9)11)19)
						225/50 R 15-90 9)11)19)
E10	200 E	195/65 R 15-91				
B10,B20	230 E					
L00	250 D	205/55 R 15-87 6)19)23)				
P00	250 D Turbo					
M00	300 D	205/60 R 15-90 19)23)				
N00	300 D Turbo	215/60 R 15-90 9)11)19)				
		225/50 R 15-90 6)9)11)19)				



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 7 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	C10,C20	260 E	D700/1	195/65 R 15 21)	1)2)3)4)5)16) 17)18)20)
	D10,D20	300 E			1)2)3)4)5)17) 18)20)
	M04	300 D 4MATIC		195/65 R 15-91	205/60 R 15-90 19)23)
	N04	300 D TURBO (4MATIC)			
	C14,C24	260 E 4MATIC		215/60 R 15-90 9)11)19)	225/50 R 15-90 6)9)11)19)
	D14,D24	300 E 4MATIC			
124 (mit Sport- fahr- werk)	A30	200	D700/1	205/60 R 15-91 23)	1)2)3)4)5)16) 17)18)19)20)
	K30	200 D			
				215/60 R 15-90 9)11)	225/50 R 15-90 9)11)
				185/65 R 15 - 87 T M+S 12)	195/65 R 15 - 91 T M+S
				205/60 R 15 19)21)23)	205/60 R 15-91 19)23)
				215/60 R 15-90 9)11)19)	215/60 R 15-90 9)11)19)
				225/50 R 15-90 6)9)11)19)	195/65 R 15 - 91 T M+S



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 8 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124	W00	200	D700/2	185/65 R 15-87 12)	1)2)3)4)5)15) 16)17)18)20)
	K00,K01	200 D		195/65 R 15-91	
				205/55 R 15-87 6)19)23)	
				205/60 R 15-90 19)23)	
				215/60 R 15-90 9)11)19)	
				225/50 R 15-90 6)9)11)19)	
	A00	200 E		195/65 R 15-91	1)2)3)4)5)16) 17)18)20)
	B00	230 E		195/65 R 15 21)	
	L00,L01	250 D		205/60 R 15-91 19)23)	
	M00	250 D Turbo		205/60 R 15 19)21)23)	1)2)3)4)5)17) 18)20)
	N00,N01	300 D		215/60 R 15-90 9)11)19)	
	P00	300 D Turbo		225/50 R 15-90 6)9)11)19)	
	C00	260 E		205/60 R 15-91 23)	1)2)3)4)5)16) 17)18)19)20)
	E00	300 E		215/60 R 15-90 9)11)19)	
	N04	300 D 4MATIC		225/50 R 15-90 6)9)11)19)	
P04	300 D Turbo (4MATIC)	205/60 R 15-91 23)			
C04	260 E 4MATIC	215/60 R 15-90 9)11)19)			
E04	300 E 4MATIC	225/50 R 15-90 6)9)11)19)			
124 (mit Sport- fahr- werk)	W10	200		205/60 R 15-91 23)	1)2)3)4)5)16) 17)18)19)20)
	K10,K11	200 D		215/60 R 15-90 9)11)	
				225/50 R 15-90 6)9)11)	
				185/65 R 15 - 87 T M+S 12)	
			195/65 R 15 - 91 T M+S		





# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 9 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 (mit Sport- fahr- werk)	A10	200 E	D700/2	205/60 R 15 21)23)	1)2)3)4)5)16) 17)18)19)20)
	B10	230 E			
	L10,L11	250 D		205/60 R 15-91 23)	
	M10	250 D Turbo			
	C10	260 E			
	N10,N11	300 D		215/60 R 15-90 9)11)	
	P10	300 D Turbo			
E10	300 E	225/50 R 15-90 6)9)11)			
124 C	A1,A2	230 CE	E499	195/65 R 15-91 195/65 R 15 21)	1)2)3)4)5)15) 16)17)18)20)
	B1,B2	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		205/55 R 15-87 6)19)23)27)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		205/60 R 15-91 19)23)27)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		205/60 R 15 19)21)23)27)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		215/60 R 15-90 11)19)27)34)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		225/50 R 15-90 6)19)26)27)34)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		205/60 R 15 21)23)27)	1)2)3)4)5)16) 17)18)19)20)
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		205/60 R 15-91 23)27)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		215/60 R 15-90 11)27)34)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		225/50 R 15-90 6)26)27)34)	
	B10	300 CE			
124 C (mit Sport- fahr- werk)	A10	230 CE		195/65 R 15 - 91 T M+S	
	B10	300 CE			



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 10 -

Typ	Ausf.	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise	
124 T	A, A1, A2 A3	200 T	E081	195/65 R 15 21)	1)2)3)4)5)17) 18)20)22)	
	E1, E2	200 TE		195/65 R 15-91		
	B1, B2	230 TE				
	F	200 TD				
	G	250 TD				
	H	300 TD				
	J	300 TD TURBO				
	C1, C2	300 TE				
	J4	300 TD 4MATIC				E081/1
	C14, C24	300 TE 4MATIC				
	K00	200 TD	205/65 R 15-91			
	A00	200 T	9)11)19)			
	B00	200 TE	215/60 R 15-91			
	C00	230 TE				
	L00	250 TD				
	M00	300 TD				
	N00	300 TD TURBO				
	E00	300 TE				
	N04	300 TD TURBO (4MATIC)				
E04	300 TE 4MATIC					
124 T (mit Sport- fahr- werk)	K10	200 TD		205/60 R 15 21)	1)2)3)4)5)9) 11)17)18)19) 20)22)	
	A10	200 T				
	B10	200 TE				
	C10	230 TE				
	L10	250 TD				
	M10	300 TD				
	N10	300 TD TURBO				
E10	300 TE	195/65 R 15 - 91 T M+S				

### Auflagen bzw. Hinweise:

- 1) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 11 -

- 2) Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO).
- 3) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.  
Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 4) Es sind nur schlauchlose Reifen und gerade Ventile mit Metallfuß und Befestigung durch Überwurfmutter von außen, die weitgehend der DIN 7779 entsprechen (z.B. Alligator-Nr. 2024 R 8 bzw. 3004 A), zulässig.
- 5) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben verwendet werden.
- 6) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Geschwindigkeitsanzeige und die Wegstreckenmessung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.
- 7) Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen herzustellen.
- 8) Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 9) Durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 10) Bei nicht ausreichender Freigängigkeit der Reifen in den hinteren Radhäusern müssen gegebenenfalls Anschlagbegrenzer an den Stoßdämpfern oder Zwischenlagen (18 mm bzw. 23 mm) zwischen Fahrwerksfeder und Karosserie eingebaut werden.
- 11) Durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen Reifenlaufflächen herzustellen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 12 -

12) Es sind nur Reifen der folgenden Hersteller zulässig: Dunlop, Goodyear, Fulda, Pirelli und Semperit. Reifen mit der Geschwindigkeitsklasse "H", "V", "VR" und "ZR" der Hersteller Bridgestone, Continental, Falken, Goodrich und Toyo sind auch zulässig. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Verwendbarkeit dieser Reifengröße auf der Felgengröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.

13) Durch Nacharbeit der Radhausauschnittkanten und gegebenenfalls durch Aufweiten der Seitenteile ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

14) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/50 R 15
Hinterachse:	225/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

15) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/55 R 15
Hinterachse:	225/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

16) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	205/60 R 15
Hinterachse:	215/60 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

17) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 13 -

- 18) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- 19) Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO).
- 20) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 21) Sofern Reifen der Geschwindigkeitsklasse "VR" bzw. "ZR" verwendet werden müssen, sind nur solche der Hersteller Bridgestone, Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin, Semperit, Uniroyal Englebert, Veith Pirelli oder Vredestein zulässig.  
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.
- 22) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit einer zulässigen Achslast von mehr als 1230 kg nicht zulässig.
- 23) Gegebenenfalls ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Abdeckung der vorderen Reifenlaufflächen herzustellen.
- 24) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 25) Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen herzustellen.
- 26) Gegebenenfalls ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 27) Durch Nacharbeit der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- 28) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zum Federbeintragrohr vorhanden ist.  
Das Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere aufzunehmen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 14 -

29) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zum hinteren Stabilisator vorhanden ist.  
Das Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere aufzunehmen.

30) Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse:	195/50 R 15
Hinterachse:	205/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemäß zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

31) Am Auslauf der hinteren Radabdeckungen müssen Schmutzfänger oder andere geeignete Teile angebracht werden, die eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche gewährleisten.

32) Durch Nacharbeit der hinteren Radhausauschnittkanten und gegebenenfalls durch Aufweiten der Seitenteile ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

33) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

34) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**Kraftfahrt-Bundesamt**

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 41223, Nachtrag III

- 15 -

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e.V., München, vom 11.03.1991 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 18. Juni 1991  
Im Auftrag  
Hunkele

Beglaubigt:

(Stiller)

Regierungsobersekretär

Anlage:

1 Nachtragsgutachten